

## 29 119 DC0 **GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT ZA PODŽBUKNU UGRADNJU S 2 VENTILA**



### OPIS PROIZVODA

- Colour: supersteel
- set za završnu instalaciju za
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604
- metalni zidni nosač s GROHE FastFixation (nosač s pokrovom i osovinska brtva, sakriveno učvršćivanje), 6° retroaktivno podešavanje
- GROHE Long-Life premaz
- GROHE SmartControl pritisnite za Upali-Ugasi, okrenite za podešavanje snage mlaza od GROHE Water Saving do Full Flow
- zamjenjivi znakovi
- GROHE TurboStat kompaktna kartuša s termo elementom premazanim voskom
- GROHE SafeStop na 38°C
- GROHE SafeStop Plus uključen opcionalan graničnik temperature na 43°C / 46°C
- ugrađeni nepovratni ventili i filteri
- više izlaza može biti uključeno istovremeno
- bez ugradbene kutije
- izvedbe mlaza: izlaz B = 24 l/min izlaz C = 26 l/min izlaz B+C = 29 l/min

## 29 119 DC0 GROHTHERM SMARTCONTROL TERMOSTAT ZA PODŽBUKNU UGRADNJU S 2 VENTILA



### REZERVNI DIJELOVI, siječnja 2020 – now

- 1: Ugradbena ploča (Br. narudžbe 48363000)
- 2: Ručica za kontrolu temperature (Br. narudžbe 49029DC0)
- 3: Rozeta (Br. narudžbe 49032DC0)
- 4: Dugme na pritisak (Br. narudžbe 48361DC0)
- 5: Kartuša (Br. narudžbe 48359000)
- 5.1: Osovina (Br. narudžbe 49088000)
- 6: Termostatska kompaktna kartuša 3/4" (Br. narudžbe 49028000)
- 7: Nepovratni ventili (Br. narudžbe 47979000)
- 8: Brtva (Br. narudžbe 48360000)
- 9: Ključ (Br. narudžbe 49059000)\*
- 10: Kombinacija zaštite od povrata vode (EN1717) (Br. narudžbe 14055000)\*
- 11: GROHE TurboStat kartuša 3/4" (Br. narudžbe 49003000)\*
- 12: Servis stops (Br. narudžbe 1405300M)\*
- 13: Univerzalni produžni set za jednoručnu miješalicu, 25 mm (Br. narudžbe 14048000)\*

\* Izborni dodaci