
39 052 000 **RAPID SL ELEMENT FOR WASH BASIN, SINGLE HOLE INSTALLATION, HEIGHT ADJUSTABLE**




OPIS PROIZVODA

- with noise protection
- 1.13 m instalacijska visina
- Za instalacije na zid ili za instalacije na pregradnim zidovima
- čelični okvir, samostojeći
- za suho obzidavanje, unaprijed sve spojeno
- s fiksiranim spojnicama
- Brzo podešavanje, na zaključavanje
- fiksirajući materijal
- odobreno od TÜV-a
- fixing and connecting traverse, height adjustable
- M10 vijci za učvršćivanje za umivaonik s fiksirajućom napravom za keramiku
- Promjenjiva udaljenost fiksirajućih vijaka
- HT-izlazna nagibna cijev Ø 50 mm
- brtva Ø 32 mm
- 2 priključka za armaturu ½", sa zaštitom od buke
- za ugradnju na zidove molimo naručite zidne nosače 38 558 00M (prodaju se zasebno)



39 052 000 **RAPID SL ELEMENT FOR WASH BASIN, SINGLE HOLE INSTALLATION, HEIGHT ADJUSTABLE**



REZERVNI DIJELOVI, listopada 2012 – now

1: Spoj za miješalicu (Br. narudžbe 42944000)

2: Izljevni lakat 2" (Br. narudžbe 42943000)

3: Zupčani vijak (Br. narudžbe 42247000)

4: Zidni držač (Br. narudžbe 3855800M)*

* Izborni dodaci