

39 687 000 **RAPID SL SLIM ELEMENT FOR WC WITH FLUSHING CISTERN 88.9 MM, 1.13 M INSTALLATION HEIGHT**



OPIS PROIZVODA

- Za instalacije na zid ili za instalacije na pregradnim zidovima
- čelični okvir, samostojeći
- za suho obzidavanje, unaprijed sve spojeno
- s fiksnim spojnicama
- 2 WC vijka za fiksiranje
- Udaljenost fiksirajućih vijaka 180/230 mm
- izlazni lakat Ø 90 mm
- Podesiva dubina ugradnje
- reducir Ø 90/110 mm
- Set spojnice za ulaz i izlaz vode
- flushing cistern SLIM, 3 - 6 l, containing following features:
 - Tvornička podešenost 6 l i 3 l
 - Pneumatski odljevni ventil s tri načina djelovanja: dvokoličinsko ili start/stop ili neprekidno djelovanje
 - water supply from top
 - Izolirano protiv kondenzacije
 - ½" priključak vode s integriranim kutnim ventilom i jedinicom za fleks. cijev
 - Skrativa reviziona kutija, sa zaštitom za vrijeme građ. radova, za vertikalnu
 - for on-the-wall installation please order wall brackets 39 699 000 (sold separately)
 - za ugradnju malih tipkala za ispiranje molimo naručite revizornu kutiju 40 949 000 (prodaje se zasebno)

